



Materialübersicht

Art.-Nr.	Temperatur- beständig bis *	Anti- statisch	Gleit- fähig	Öl- beständig	Abrieb- fest	FDA- Zulassung
FM100.001	100 °C		✓			
FM100.002	70 °C			✓	✓	
FM100.003	70 °C			✓	✓	
FM100.004	Beschichtung: 180 °C Gewebe: 300 °C				✓	
FM100.005	90 °C		✓		✓	✓
FM100.006	90 °C		✓		✓	
FM100.007	70 °C					
FM100.008	150 °C					✓
FM100.009	Beschichtung: 315 °C Gewebe: 500 °C		✓		✓	
FM100.010	90 °C	✓	✓		✓	

* Diese Temperaturangaben gelten bei einer dauerhaften Belastung. Kurzzeitig sind höhere Temperaturen möglich.



Art.-Nr.:
FM100.001
(PE, blau)



Art.-Nr.:
FM100.002
(PVC, silber)



Art.-Nr.:
FM100.003
(PVC, blau)



Art.-Nr.:
FM100.004
(Kevlar,
silber/gelb)




Art.-Nr.:
FM100.005
(PP, FDA,
weiß)




Art.-Nr.:
FM100.006
(PBT, weiß)

Material nur für AM




Art.-Nr.:
FM100.007
(PVDC,
anthrazit)



Art.-Nr.:
FM100.008
(PET, FDA,
weiß)



Art.-Nr.:
FM100.010
(PP, antistatisch,
weiß)



Art.-Nr.:
FM100.009
(PTFE, grau)